

COMMENT LE POSER SOI-MÊME



Préparation du mur

Éliminer la moisissure, la peinture dégradée, les résidus et les parties non adhérentes. Nettoyer soigneusement le mur jusqu'à obtenir un fond stable, sec et suffisamment régulier.



Mesure de la surface

Mesurer la hauteur du mur et reporter la mesure sur le revêtement WARM PAPER, en prévoyant le bon positionnement des lés.



Découpe de la membrane

Couper WARM PAPER à la longueur souhaitée. Le revêtement a une épaisseur d'environ 5 mm et une longueur de 9 m. Il couvre une surface de 5,5 m².



Application de l'adhésif

Appliquer uniformément l'adhésif WARM PAPER GLUE sur le mur à l'aide d'une spatule métallique à denture triangulaire fine d'environ 2 mm.



Application de WarmPaper

Poser les lés sur la colle fraîche en les faisant bien adhérer. Joindre les bords sans les superposer et uniformiser la surface avec une spatule, en lissant les jonctions.



Application de l'apprêt

Après séchage complet, étendre au rouleau l'apprêt blanc WARM PAPER BASE sur toute la surface du revêtement.



Peinture finale

Lorsque l'apprêt est sec, appliquer au rouleau une peinture respirante de la couleur souhaitée (**non comprise dans la trousse**), pour obtenir un mur uniforme, protégé et entièrement fini.

QU'EST-CE QUE WARM PAPER?

**UN REVÊTEMENT TECHNIQUE.
AUSSI SIMPLE QU'UN PAPIER PEINT.**

WARM PAPER est un revêtement thermique à peindre, fabriqué et testé en Italie, marqué CE et soumis à des essais certifiés qui attestent ses performances, sa sécurité et sa qualité.

Mince, léger et respirant, il est conçu pour améliorer les murs froids des espaces intérieurs.

Il se colle directement sur le mur, se prépare avec l'apprêt dédié et se peint dans la couleur souhaitée.

MINCE. LÉGER. FACILE. RAPIDE.


WARM PAPER[®]
unique sensation pure feeling


ISO BELL
LIVE YOUR COMFORT


MANIFATTURA DEL SEVESO

Manifattura del Seveso S.p.A

Via Vespucci, 20 — 24046 Osio Sotto (BG)

T: +39 035 881950 — info@isobell.it

MOISSURE? CONDENSATION?


WARM PAPER[®]
unique sensation pure feeling

ASSAINIT, ISOLE ET PROTÈGE.

Le confort commence par le mur

LA SOLUTION DÉFINITIVE EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES



01 MUR

02 ADHÉSIF

03 WARMPAPER

04 APPRÊT

05 PEINTURE

LE PROBLÈME

Murs froids, confort perdu.

Lorsque la surface du mur est trop froide, la vapeur présente dans la pièce peut se transformer en condensation et créer des conditions favorables à la formation de moisissure.

WARMPAPER aide à augmenter la température de surface du mur et **améliore le confort de vie.**

*L'augmentation de la température de surface peut varier selon le mur, les conditions ambiantes et la bonne application du système.

AVANTAGES

Plus de chaleur là où il le faut.

- Jusqu'à **+5 °C** sur la surface du mur
- **Élimine le risque de condensation**
- **Combat la moisissure**
- Améliore le **confort thermique intérieur**
- **Élimine** l'effet de **mur froid**
- **Respirant**
- Idéal aussi pour les chambres, **sans COV**

LE SYSTÈME WARMPAPER

Trois produits coordonnés pour un cycle complet :

WARMPAPER GLUE

Adhésif spécifique à appliquer au rouleau ou à la spatule dentée.

WARMPAPER

Membrane thermique blanche, épaisseur d'environ 5 mm, à texture matière à peindre.

WARMPAPER BASE

Apprêt blanc à appliquer en couche mince avant la peinture.